

DISCO

		290	250	210	210 RC
Ширина захвата	м (по DIN)	2,85	2,45	2,10	2,10
Навеска	катег.	II	II	II	II
Частота вращения ВОМ	об/мин	540	540	540	540
Масса	кг	630	600	560	880

Габариты

Ширина валка	мм, прибл.	2100	1800	1300	1000–1450
Высота среза	мм	40	40	40	40
Диапазон регулировки	мм	30–70	30–70	30–70	30–70
Угол продольного копирования	град.	-28/+35	-28/+35	-28/+35	-20/+35

Косилка

Диски	кол-во	7	6	5	5
Частота вращения ножей	об/мин	3200	3200	3200	3200
Ножей на диск	кол-во	2	2	2	2
Размеры ножей	мм	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4
Крепление ножей		болты	болты	болты	болты
Скорость вращения ножей	м/с	87	87	87	87
Частота вращения плющилки	об/мин	–	–	–	940

● Серийная комплектация ○ Опция – Недоступно

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.