



# ARCUSIN

BALE HANDLING SOLUTIONS

## FORSTACK

Укладчик тюков

УПРОЩЕННАЯ УКЛАДКА ТЮКОВ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ



25  
YEARS  
MULTIPACK

[www.arcusin.com](http://www.arcusin.com)



## РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Собирает 3,4 или 5 тюков в вертикальном формате с помощью автоматического режима в кратчайшие сроки: **продуктивная работа агрегата с 3 пресс-подборщиками.**

## ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Управление всеми параметрами осуществляются с помощью **дисплея** находящегося в кабине трактора.

## ТРАКТОР В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ

Поскольку данная техника не зависит от пресс-подборщиков и имея собственную систему гидравлики. **Трактор с 80 л.с. вполне подходит для работы.** Для максимальной производительности, рекомендуем трактор с переменной коробкой передач и 120 л.с.

## БЕРЕЖЕТ ПОЧВУ

Оснащен ходовой частью типа тандем, с дополнительной функцией широкая резина, **следует за пресс-подборщиком** такая система работы способствует не портить почву и не создает неровности на поле.

## ИДЕАЛЬНОЕ ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ТЮКОВ

**Тюки идеально выровнены** при разгрузке, что облегчает работу грузовой техники на поле.

## МАНЕВРЕННОСТЬ

**Компактные размеры и передвижное крепление** с наклоном вправо упрощает работу с тюками, способствует улучшению доступа к рабочей зоне.

## МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Международное Послепродажное Обслуживание** Мы гордимся что смогли развить агрегат который **легкий в эксплуатации и с низкими затратами для технического обслуживания**, стандартные запасные части способствуют упрощению обслуживания.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

**Подходит для всех размеров прямоугольных тюков**, ширина тюка характерна для типа модели. Благодаря дизайну захвата мы можем накапливать сгруппированные тюки.

## ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

Агрегат может сразу разгружать тюки при загрузке или тюковать их на поле.

### РАЗБРОСКА



### НАКОПЛЕНИЕ



## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



h = 700	h = 800	h = 900
4 - 5	3 - 4	3 - 4

## ДЛИНА И ВЕС

	FRS 8	FRS 12
Длина	6.095 mm	6.095 mm
Ширина*	2.265 mm	2.665 mm
Макс. высота	3.215 mm	3.215 mm
ТАРА	2.470 kg	2.520 kg

\*Крепление в транспортном режиме и стандартные колеса.

OFFICIAL DEALER OF

**arcusin**

www.arcusin.com