

VOLTO		Серия широкозахватных машин								Компактная серия				
		1300 T	1100 T	1100	900 T	900	800 T	800	700	80	65	60	55	45
Габариты и масса														
Ширина захвата	м	13,00	10,70	10,70	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	6,40	5,80	5,20	4,50
Высота в положении парковки	м	3,70	3,99	3,80	3,65	3,45	3,55	3,40	3,50	3,39	3,46	3,09	2,56	2,41
Транспортная ширина	м	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,93	2,75	2,50	2,75	2,75
Транспортная длина	м	6,06	4,22	–	4,22	–	4,22	–	–	–	–	–	–	–
Навеска	катег.	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I+II	II	I+II	I+II
Масса (зависит от комплектации)	кг	2420	1780	1480	1440	1140	1240	980	890	910	710	720	560	540
Привод														
Частота вращения ВОМ	об/мин	1000	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PERMALINK		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Необслуживаемые редукторы		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Ротор														
Корпус ротора	кол-во	10	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	4	4
Диаметр роторов	м	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,30	1,70	1,50
Граблин на ротор	кол-во	7	6	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6
Концепция MAX SPREAD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Угол разбрасывания	град.	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	14,5/18	12/16	12/16
Выбег зубьев	град.	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7
Комфорт														
Шина CLAAS (СКЛ)		–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Копирующее колесо		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Спаренное копирующее колесо		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Подъем на краю поля		○ ¹	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Фартук ограничения разбрасывания на краях поля		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Редуктор для укладки валков на ночь		Изменение частоты вращения на 540 об/мин	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Запасное колесо		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Гидравлические подключения														
Складывание		1 × дв.	1 × пр. + 1 × дв.	1 × пр. + 1 × дв.	1 × пр.	1 × дв.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.				
Фартук ограничения разбрасывания на краях поля с гидравлическим приводом складывания (опция)		1 × пр. (+1 × дв. ¹)	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.	1 × пр.
Шины рабочих колес														
16х6.5–8		6	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	4	4
18.5х8.5–8		4	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
215/65–15		–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
10.00/75–15.3		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Шины копирующего колеса														
16х6.5–8 10 PR		–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○
18.5х8.5–8		●	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–

¹ Для подъема на краю поля + 1 × дв.

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.